

128克铜版纸 双面四色印刷 左右风琴折后再上下对折（红色虚线为折线） 尺寸：273*128mm

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand

User manual (EN)
Benutzerhandbuch (DE)
Notice d'emploi (FR)
Manuale d'uso (IT)
Manual de usuario (ES)
Instrukcja obsługi (PL)
Handleiding (NL)
Használati utasítás (HU)

EN

Product Name: RGB+CCT LED Garden Light (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Model No.	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Power	9W	15W	6W	25W	12W
Input Voltage	100-240V~ 50/60Hz				
Rated Current	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Working Temperature	-20~45°C				
Color Temperature	2700K~6500K				
Light Efficiency	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Luminous Flux	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Beam Angle	15°		25°	15°	60°
Illumination Distance	>10m			>15m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP Rate	IP66				
Zigbee Control Distance	50m (open area)				
2.4G RF Control Distance	30m				

DE

Produktname: RGB+CCT LED-Gartenleuchte (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Modell Nr	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Energie	9W	15W	6W	25W	12W
Eingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz				
Nennstrom	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Arbeitstemperatur	-20~45°C				
Farbtemperatur	2700K~6500K				
Lichteffizienz	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Lichtstrom	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Abstrahlwinkel	15°		25°	15°	60°
Beleuchtungsabstand	>10m			>15m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP Bewertung	IP66				
Zigbee-Kontrollabstand	50m (offener Bereich)				
2.4 G RF-Steuerungsabstand	30m				

FR

Nom du produit: Lumière de jardin LED RVB + CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numéro de modèle	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Puissance	9W	15W	6W	25W	12W
Tension d'entrée	100-240V~ 50/60Hz				
Courant nominal	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Température de fonctionnement	-20~45°C				
Température de couleur	2700K~6500K				
Efficacité lumineuse	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
lumineuse Flux	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Angle de faisceau	15°		25°	15°	60°
Distance d'éclairage	>10m			>15m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP Taux	IP66				
Distance de contrôle Zigbee	50m (zone ouverte)				
Distance de contrôle RF 2.4G	30m				

IT

Nome del prodotto: Luce da giardino LED RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numero di modello	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Potenza	9W	15W	6W	25W	12W
Tensione di ingresso	100-240V~ 50/60Hz				
Corrente Nominale	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Temperatura di lavoro	-20~45°C				
Temperatura di colore	2700K~6500K				
Efficienza luminosa	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Flusso luminoso	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Angolo del fascio luminoso	15°		25°	15°	60°
Distanza di illuminazione	>10m			>15m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
Tasso IP	IP66				
Distanza di controllo Zigbee	50m (area aperta)				
Distanza di controllo RF 2.4G	30m				

ES

Nombre del producto: Luz de jardín LED RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Número de modelo	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
La energía	9W	15W	6W	25W	12W
Voltaje de entrada	100-240V~ 50/60Hz				
Corriente nominal	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Temperatura de trabajo	-20~45°C				
Temperatura del color	2700K~6500K				
Eficiencia lumínica	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Flujo luminoso	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Ángulo de haz	15°		25°	15°	60°
Distancia de iluminación	>10m			>15m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
Tasa de IP	IP66				
Distancia de control de Zigbee	50m (área abierta)				
Distancia de control RF 2.4G	30m				

PL

Nazwa produktu: Oświetlenie ogrodowe LED RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numer modelu	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Moc	9W	15W	6W	25W	12W
Napięcie wejściowe	100-240V~ 50/60Hz				
Prąd znamionowy	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Temperatura pracy	-20~45°C				
Temperatura koloru	2700K~6500K				
Efektywność świetlna	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Strumień świetlny	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Kąt wiązki	15°		25°	15°	60°
Odległość oświetlenia	>10m			>15m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
Szybkość IP	IP66				
Odległość kontroli Zigbee	50m (otwarta przestrzeń)				
Odległość sterowania RF 2.4G	30m				

NL

Productnaam: RGB+CCT LED-tuinverlichting (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Modelnummer	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Kracht	9W	15W	6W	25W	12W
Ingangsspanning	100-240V~ 50/60Hz				
Nominale stroom	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Werktemperatuur	-20~45°C				
Kleurtemperatuur	2700K~6500K				
Lichtefficiëntie	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Lichtstroom	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Stralingshoek	15°		25°	15°	60°
Verlichting afstand	>10m			>15m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP-tarief	IP66				
Zigbee controle afstand	50m (open gebied)				
2.4G RF-besturingsafstand	30m				

HU

Termék név: RGB+CCT LED kerti lámpa (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Típuszám	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Erő	9W	15W	6W	25W	12W
Bemeneti feszültség	100-240V~ 50/60Hz				
Névleges áram	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Üzemi hőmérséklet	-20~45°C				
Színhőmérséklet	2700K~6500K				
Fényhatékonyság	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Fényáram	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Sugárzási szög	15°		25°	15°	60°
Megvilágítási távolság	>10m			>15m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP arány	IP66				
Zigbee vezérlési távolság	50m (nyílt terület)				
2.4G RF ellenőrzési távolság	30m				

