Synergy 21 LED Flex Strip 700 SWW DC24V 120W IP20 CRI>90 2110



kwh/1000h:	132,00
Lumen:	10440
Watt:	120,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

4 0 3 8 8 1 6 1 5 7 6 7 6

Synergy 21 LED Flex Strip 2110 super ww
2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mm

Länge: 5m
Spannung: 24V,
Watt: 24/m, 120W
Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90 (R9>60)
Helligkeit: 2088lm/m , Gesamt: 10440lm
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 700*2110SMD/m, Gesamt: 3500LEDs
Maße: 5000*12*1,4 mm
PCB-Farbe: weiss,
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Kürzbar alle 7 LEDs 1cm
Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 132

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.

Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	5
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	12
LED Strip Höhe:	1.40
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	10
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	2700
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2700
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	10440
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.3 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder


150±5mm
5000±36mm
10±0.5mm
1.43±0.5mm
12±0.2mm
1.4±0.5mm

Zubehör

Art.-Nr.	Name
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well 0-10V dimm IP65